

# DOMOFERM

## Drzwi i ościeżnice





## ECONOMY LF531/561

### Fakty mówią za siebie

Mocne drzwi stalowe DOMOFERM ECONOMY zapewnią niezbędną ochronę przeciwpożarową w technicznych częściach budynku takich jak kotłownie lub pomieszczenia magazynowe.

Uniwersalne drzwi przeciwpożarowe ECONOMY z dwustronną płaską przylgą produkowane są w wymiarach standardowych z podstawowymi elementami wyposażenia. Konstrukcja drzwi zapewnia użyteczność prawą i lewą gwarantując uniwersalność montażu produktu.

### Cechy produktu

#### Skrzydło:

- przeciwpożarowe EI30 i EI60 opcja dymoszczelne (tylko LF531)
- z dwustronną płaską przylgą
- o grubości 52 mm
- 1-skrzydłowe w wymiarach standardowych
- o użyteczności prawej i lewej
- ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym do RAL 9010 (biały)
- akustyczne  $R_w = 40$  dB

#### Okucia:

- samozamykający zawias sprężynowy
- zamek przygotowany do montażu wkładki patentowej
- komplet klamek z szyldami w kolorze czarnym

#### Ościeżnica:

- ościeżnica 4-stronna profil P75
- ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym do RAL 9002 (biały)
- z demontowalnym progim
- z profilowanym rowkiem z uszczelką

#### Wymiary w świetle muru:

szerokość +70mm  
wysokość + 35mm

#### Wymiary standardowe LF531:

Wymiary w świetle ościeżnicy

|                |
|----------------|
| 700 x 800 mm   |
| 700 x 2000 mm  |
| 800 x 1200 mm  |
| 800 x 1850 mm  |
| 800 x 2000 mm  |
| 850 x 2000 mm  |
| 930 x 2000 mm  |
| 1000 x 2000 mm |

#### Wymiary standardowe LF561:

Wymiary w świetle ościeżnicy

|                |
|----------------|
| 700 x 800 mm   |
| 800 x 1200 mm  |
| 800 x 2000 mm  |
| 850 x 2000 mm  |
| 930 x 2000 mm  |
| 1000 x 2000 mm |



Drzwi z płaską przylgą

## UNIVERSAL UT401

### Gotowy do wbudowania i uniwersalny w użyciu – oto nasz produkt

Uniwersalny stalowy element drzwiowy UT401 może być zastosowany w całej technicznej lub administracyjnej części budynku. Jego parametry techniczne gwarantują komfort podczas użytkowania i wieloletnią satysfakcję.

#### Cechy produktu:

##### Skrzydło:

- grubość 40 mm
- z trójstronną grubą przylgą
- z wypełnieniem sandwiczowym
- blachy wierzchnie klejone całopłaszczyznowo z wypełnieniem
- 1-skrzydłowe w wymiarach standardowych
- ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym do RAL 9010 (biały)

##### Okucia:

- zamek przygotowany do montażu wkładki patentowej
- komplet klamek z szyldami w kolorze czarnym
- 2 sztuki dwuczęściowych ocynkowanych zawiasów Anuba

##### Ościeznica:

- narożna profil P20
- z blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym do RAL 9002 (biały)
- osadzona w posadzce 40 mm
- z profilowanym rowkiem wpustowym z uszczelką ATPK

#### Wymiary standardowe:

##### Element UT401:

Wymiary w świetle ościeznicy

- 1-skrzydłowe: 700 x 2000 mm
- 800 x 2000 mm
- 850 x 2000 mm
- 900 x 2000 mm
- 1000 x 2000 mm
- 1200 x 2000 mm

### Skrzydło UT401

Obok drzwi UT401 posiadamy w swojej ofercie skrzydła drzwiowe UT401 które mogą być kombinowane ze standardowymi ościeznicami obejmującymi DOMOFERM. Ościeznice montowane do ścianek lekkich (GK) lub murowanych dostępne są z magazynu. Możliwość montażu klamek z rozetkami jak i szyldami to następny atut skrzydeł DOMOFERM.



Drzwi UT 401 z grubą przylgą

## OŚCIEŻNICE STALOWE

### Zawsze perfekcyjne wykonanie

Ościeżnice DOMOFERM spełniają najwyższe wymagania dzięki najnowocześniejszym metodom produkcyjnym. DOMOFERM jako największy europejski producent ościeżnic oferuje idealny produkt do każdego zakresu zastosowania – ościeżnice narożne, obejmujące, z pojedynczą bądź podwójną przylgą zarówno do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych.

Ościeżnice DOMOFERM wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej spełniają swoje wymagania pomimo upływu lat. Łatwe w montażu, wielokrotnie zabezpieczone przed korozją, posiadają niemal nieograniczoną trwałość.

Asortyment ościeżnic DOMOFERM obejmuje szeroką paletę produktów standardowych o uniwersalnym zastosowaniu. Możecie Państwo dokonać wyboru spośród różnych kształtów i szerokości profili w powszechnie używanych wymiarach.

